

INTELIGENTE



DISEÑO  
INNOVADOR



FÁCIL DE  
INSTALAR



SMART  
THINGS



## Ditec DAS200 - DAS200HD - DAS200T

ES

Automatismo para puertas correderas  
Sliding to the future

Ficha técnica

## Características técnicas

	DAS200	DAS200HD	DAS200T
Descripción	automatismo para puertas correderas	automatismo para puertas correderas	automatismo para puertas correderas telescópicas
Capacidad	120 kg (1 hoja) 200 kg (2 hojas)	150 kg (1 hoja) 280 kg (2 hojas)	240 kg (1+1 hojas) 320 kg (2+2 hojas)
Apertura del hueco de paso	715 - 3215 mm (1 hoja) 790 - 3240 mm (2 hojas)	715 - 3215 mm (1 hoja) 840 - 3240 mm (2 hojas)	1103 - 4320 mm (1+1 hojas) 1600 - 4320 mm (2+2 hojas)
Dimensiones del producto (HxPxL)	120 x 185 x L mm	120 x 185 x L mm	120 x 265 x L mm
Velocidad máxima de apertura y cierre (2 hojas)	1,6 m/s	1,6 m/s	1,6 m/s
Alimentación	110 V ~ /240 V ~ 50/60 Hz	110 V ~ /240 V ~ 50/60 Hz	110 V ~ /240 V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal fuente de alimentación	75 W	150 W	150 W
Alimentación de accesorios	24 V= /0,64 A	24 V= /1 A	24 V= /1 A
Grado de protección	IP20	IP20	IP20
Certificaciones	TÜV	TÜV	TÜV
Cuadro de mando	1DAS20QE	1DAS20HDQE	1DAS20HDQE

## Funcionalidades principales

	DAS200	DAS200HD - DAS200T
Cuadro de mando	1DAS20QE	1DAS20HDQE
Alimentación	110 V ~ /240 V ~ 50/60 Hz	110 V ~ /240 V ~ 50/60 Hz
Baterías	12 V o 24 V (opcionales)	12 V o 24 V (opcionales)
Regulación de empuje	■	■
Detección de obstáculos (parada en apertura o inversión en cierre)	■	■
Selección automática de anchura de hueco de paso (en función del flujo de personas)	■	■
Temporización del cierre automático	0 - 60 s	0 - 60 s
Temporización de mantenimiento en apertura por presencia	0 - 60 s	0 - 60 s
Bloqueo de hojas	■ (opcional con DAS902MP)	■ (opcional con DAS902MP)
Seguridad en apertura (ralentización de velocidad)	■	■
Gestión de ahorro de energía de las baterías en caso de falta de corriente	■	■
Seguridad en inversión con sensor de presencia	■ (conforme con EN 16005)	■ (conforme con EN 16005)
Función «safety test» y monitorización de dispositivos de seguridad	■ (conforme con EN 16005)	■ (conforme con EN 16005)
Mando de apertura y cierre independiente	■ (opcional con DAS902MP)	■ (opcional con DAS902MP)
Funcionalidad "enfermero"	■ (opcional con DAS902MP)	■ (opcional con DAS902MP)
Funcionalidad "gestion alarma anti incendios"	■ (opcional con DAS902MP)	■ (opcional con DAS902MP)
Funcionalidad salida de emergencia	■ (opcional con DAS902MP)	■ (opcional con DAS902MP)



Cert. n. 0957/6

### Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italia

Tel. +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com

04/2020  
Ditec DAS200 - ES