

Ditec Sector Reset

Puerta autorreparable, con sistema de contrapesos, para accesos rápidos con total seguridad
Diseñada para un servicio muy intenso

Sólida y fiable, para un uso muy intenso

Ditec Sector Reset se caracteriza por una estructura autoportante sólida y compacta y por un motor frontal con cubierta de protección de ABS negro de diseño exclusivo, de acceso fácil y rápido para facilitar la revisión de los componentes.

El motor está dotado de un dispositivo de desbloqueo semiautomático opcional para la reapertura de emergencia que se puede hacer completamente automático con sistema APS.

Altos niveles de seguridad

Ditec Sector Reset se distingue por una serie de niveles de seguridad importantes, como el sistema de equilibrado, el dispositivo SLE, Safety Linear Encoder, Patent Pending, y las barreras secuenciales.

El sistema de equilibrado de contrapesos modulares con resistentes correas de tracción es la garantía de un alto estándar de ejercicio y de funcionamiento seguro y fiable, así como de extensión de la duración de la puerta.

El exclusivo dispositivo electrónico SLE, Safety Linear Encoder, Patent Pending, controla constantemente el movimiento del telón invirtiendo el movimiento de cierre en caso de obstáculos.

Las barreras de seguridad secuenciales protegen la línea del recorrido del panel hasta 2,5 m de altura y hacen superflua la instalación de otras fotocélulas o de bordes inferiores de seguridad.

Telones flexibles autorreparables seguros y con excelentes prestaciones de cierre

El telón se desliza por el interior de las bisagras laterales, garantizando una alta resistencia estática al paso del aire y a la presión del viento (hasta 120 km/h). Disponible en una amplia gama de colores, puede estar dotado de mirillas estándar de PVC transparente o mirillas opcionales aumentadas configurables según las necesidades, para responder a una gama de requisitos operativos y de seguridad extremadamente amplia.

Además, existe la posibilidad de realizar serigrafías e impresiones digitales parciales o totales, para responder a las necesidades específicas de ámbitos comerciales concretos.



Por qué elegir Ditec Sector Reset	Sistema de autorreparación	Adecuada para zonas con tráfico muy intenso	Sólida, con prestaciones seguras y fiables	Pasos rápidos	Alta resistencia al viento sin compromisos para la seguridad
--	-----------------------------------	--	---	----------------------	---

Características dimensionales

Dimensiones del automatismo

	Mín	Máx
PL	900	6000
PH	1700	5000

Leyenda
L = Anchura hueco pared LT = Anchura total puerta
H = Altura hueco pared HT = Altura total puerta
PL = Hueco paso horizontal
PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)

Telón entero

MIRILLAS ESTÁNDAR (980 x H 300)

Posición de mirillas	Hasta PH
8	5000
7	4500
6	4000
5	3500
4	3000
3	2500
2	2000
1	1500
	1000

MIRILLAS AMPLIADAS (920 x H 1600) aplicables en el rango de PH de catálogo
Nota: para PH < 2000 parte de la mirilla se enrolla en el travesaño